

Буровой насос НБ-80



Уральск, Казахстан

НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА НБ-80:

Буровой насос НБ-80 предназначен для нагнетания промывочной жидкости (воды, глинистого раствора) в скважину при геологоразведочном и структурно-поисковом бурении на нефть и газ.

Буровой насос НБ-80 так же применяется на предприятиях пищевой, химической и строительной промышленности для перекачки различных неагрессивных жидкостей.

Буровой насос НБ-80 состоит из двух основных частей – блока привода и гидравлического блока, соединенных между собой и смонтированных на раме. Наличие пневматического компенсатора в нагнетательной системе насоса НБ-80 практически полностью устраняет неравномерность подачи жидкости на выходе насоса. К насосу НБ-80 прилагается комплект сменных деталей, запасных частей, инструментов и приспособлений.

Буровой насос НБ-80 завоевал большую популярность у потребителей благодаря высокой надежности, простоте обслуживания и ремонтпригодности.

Правая и левая стороны бурового насоса НБ-80 определяются при направлении взгляда от гидрокоробки к приводной части.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРОВОГО НАСОСА НБ-80:

Мощность насоса НБ-80 80 кВт
 Ход поршня насоса НБ-80 200 мм
 Число двойных ходов в мин 105
 Частота вращения трансмиссионного вала 408 об/мин
 Высота всасывания насоса НБ-80 3 м
 Диаметр патрубков насоса НБ-80 мм:
 -всасывающего 113 мм
 -нагнетательного 50 мм

ДАВЛЕНИЕ И ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА НАСОСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА ВТУЛКИ И ЧИСЛА ДВОЙНЫХ ХОДОВ ПОРШНЯ:

Режим работы Диаметр сменных втулок, мм Объемная подача, дм³/сек (м³/час) Наибольшее давление, МПа
 105 двойных ходов поршня в минуту 80, 5 5 (19,9) 10,0
 90, 7, 2 (26, 0) 8, 0

100 9, 1 (32, 7) 6, 3
110 11, 0 (40, 3) 5, 2
120 14, 0 (50, 4) 4, 3

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ БУРОВОГО НАСОСА НБ-80:

Обозначение насоса Исполнение Габариты, мм Масса, кг
НБ-80.01

шкив с правой стороны 1915x775x1215 1220
НБ-80.02 шкив с левой стороны 1915x775x1215 1220
НБ-80.03 с пневмомуфтой и шкивом с правой стороны 1915x1015x1215 1305
НБ-80.04 с пневмомуфтой и шкивом с левой стороны 1915x1015x1215 1305
НБ-80.05 с фрикционной муфтой и шкивом с правой стороны 1915x1020x1215 1385
НБ-80.06 с фрикционной муфтой и шкивом с левой стороны 1915x1020x1215 1385
НБ-80.07 шкив с правой стороны, боковое расположение манометра – –
НБ-80.08 шкив с левой стороны, боковое расположение манометра – –
НБ-50.09 с пневмомуфтой и шкивом с правой стороны, боковое расположение манометра – –
НБ-50.10 с пневмомуфтой и шкивом с левой стороны, боковое расположение манометра – –
НБ-50.11 с фрикционной муфтой и шкивом с правой стороны, боковое расположение манометра – –
НБ-50.12
с фрикционной муфтой и шкивом с левой стороны, боковое расположение манометра

--

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Куспанов Тлек

8(7112) 504605

**пр. Достык-Дружба, 184/1,
офис 442**