

Продажа комбайнов VECTOR 410, ACROS 530



Уральск, Казахстан

Продам комбайны модельных рядов VECTOR, ACROS производства РОСТСЕЛЬМАШ по ценам завода изготовителя.

Технические характеристики

Показатели ACROS 530 ACROS 580

Жатвенная часть

Жатка Power Stream1 серийно серийно

Ширина захвата жатки, м 5/6/7/9 5/6/7/9

Ширина захвата подборщика, м 3, 4 3, 4

Привод режущего аппарата

Планетарный редуктор Schumacher серийно серийно

Скорость движения ножей, ход/мин 1140 1140

Система Level Glide2 серийно серийно

Стеблеподъемники серийно серийно

Тележка для перевозки жатки серийно серийно

Молотилка

Ширина молотилки, мм 1500 1500

Диаметр молотильного барабана, мм 800 800

Частота вращения молотильного барабана, об/мин 400-1045 400-1045

Понижающий редуктор опция опция

Частота вращения молотильного барабана с понижающим редуктором, об/мин 180-490 180-490

Угол охвата подбарабья, град. 130 130

Площадь подбарабья, м2 1, 38 1, 38

Регулировка подбарабья электропривод с управлением из кабины электропривод с управлением из кабины

Устройство Jam Control3 серийно серийно

Число клавиш соломотряса 5 5

Площадь соломотряса, м2 6, 15 6, 15

Площадь решет очистки, м2 4, 74 4, 74

Частота вращения вентилятора очистки, об/мин 335-1050 335-1050

Автономное домолачивающее устройство роторного типа серийно серийно

Автоматическая централизованная система смазки опция опция

Бункер с выгрузным устройством

Объем бункера, л 9 000 9 000

Скорость выгрузки (не менее), л/с 90 90

Высота выгрузки, мм 4 300/4 700/4 300/4 700

Приспособления для уборки незерновой части урожая
 Тип измельчитель-разбрасыватель измельчитель-разбрасыватель

Кабина

Комплектация Comfort Cab4 серийно серийно
 Информационная система Adviser5 серийно серийно
 Система автовождения (GPS) опция опция
 Система картографирования урожайности и влажности (GPS) опция опция
 Принтер опция опция
 Система видеоконтроля зоны выгрузки и заднего вида опция опция

Ходовая часть

Трансмиссия гидро-
 статическая гидро-
 статическая
 Коробка передач 3-скоростная 3-скоростная
 Транспортная скорость, км/ч 0-27 0-27
 Тип шин ведущих колес 30, 5L R32 30, 5L R32
 Тип шин управляемых колес 18, 4 R24 18, 4 R24

Двигатель

Производитель/марка Автодизель/
 ЯМЗ 236-БК CUMMINS/ 6LTAA 8.3
 Номинальная мощность, кВт (л.с.) 188 (255) 221 (300)
 Емкость топливного бака, л 540 540
 Система контроля расхода топлива опция опция
 Воздушный компрессор серийно серийно

Габаритные размеры и масса

Длина/ширина/высота (без жатки в транспортном положении), мм 8600/3880/3940 8600/3880/3940
 Масса (в стандартном исполнении, без жатки, без топлива), кг 13380±400 13400±400

1 Power Stream — универсальная зерновая жатка с удлиненным столом, гидравлическим приводом мотовила, реверсом жатвенных частей с управлением из кабины.

2 Level Glide — гидромеханическая система копирования рельефа поля.

3 Jam Control — система, устраняющая забивание молотилки хлебной массой посредством глубокого сброса деки.

4 Comfort Cab — поддрессоренная, герметизированная, двухместная кабина с аудиоподготовкой, усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой.

5 Adviser — информационная система с ЖК-монитором, ситуационным кадрированием и голосовым оповещением.

Цена: **1 руб.**

Тип объявления:
 Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Искалиев Кайрат

8 7112 23 9265

Гагарина 10/1