

Линия производства короткорезанных макаронных изделий



Уральск, Казахстан

Линия производства короткорезанных макаронных изделий модели МАКИЗ-02-100 авт. подача муки, воды, вакуумирование в бункере замеса до 100кг/ч макаронных изделий.

- 1.1.Мукопросеиватель МП-01 (Высота загрузки 210мм)
- 1.2.Линия сушки С 109-03 (конвейерная) до 130 кг/ч макаронных изделий.
- 1.3.Насосная станция (для С -109)
- 1.4. Транспортёр укладчик(для С -109).

Линия производства короткорезанных макаронных изделий модели МАКИЗ-02

Технические данные.

ИСПОЛНЕНИЕ 1 2 3

Производительность линии по сырым макаронным изделиям с влажностью (34-35)%кг/час До100 До 150 до 200

Установленная мощность , кВт 9 10, 5 12, 7

Масса, кг 450 500 550

Габаритные размеры

Пресс автомата

Длина

Ширина

Высота

Мукопросеивателя

Длина

Ширина

Высота

1950

750

1857

1160

640

2400

1950

750

2085

1160

680

2666

Средний расход холодной воды, м/Г 1, 5 2 3

Расход воды на замес теста, л/мин 0, 9 1, 35 1, 8
 Давление воды, МПа 0, 1...0, 63
 Количество основных производственных рабочих, чел 1
 Электропитание:
 Напряжение, В
 Частота, Гц
 3N380
 50

Линия сушки С-109

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Влажность макаронных изделий при загрузке, % 32...36
 Влажность макаронных изделий на выходе, % 14...18
 Производительность по макаронным изделиям при загрузке на выходе (при влажности 33 +- 1 %), кг/ч до 180
 Производительность по макаронным изделиям на выходе (начальная влажность 32...36 %, конечная 15...18 %), до кг/ч 140
 Продолжительность сушки, мин (от влажности 33+- 1% до влажности 15+- 1 %) 20...28
 Диапазон рабочих температур, ОС 70...105
 Средняя потребляемая мощность, до, кВт 33
 Установленная мощность, кВт, не более 66
 Напряжение питания электросети, В 380/220+-10%
 Частота электросети, Гц 50+- 0, 4
 Питающее давление воды, МПа 0, 25-0, 6
 Габаритные размеры линии, мм:
 Длина
 Ширина
 Высота
 4600
 2000
 1450
 Занимаемая площадь, м2 10
 Масса линии, кг, не более 750
 Шум, дБа, не более 80
 Вибрации, Дб, не более 118
 Расход воды на увлажнение, м3/час 0, 1
 Степень защиты оболочек электротехнических оболочек IP54
 Обоснованный торг уместен

Цена: **10 000 \$**

Тип объявления:
 Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Чернояров Анатолий

77770603883