

Изоляционные материалы



Уральск, Казахстан

ТОО «KazSnabInvest» Реализует Изоляционные материалы по очень качественным технология. По очень выгодным ценам из завода производителя.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ «ПОЛИЛЕН»

Изоляционная система «Полилен» представляет собой антикоррозионную систему защиты наружной поверхности подземных стальных трубопроводов так называемым «барьерным» способом, основанном на предотвращении процессов коррозии путем нанесения на подготовленную (очищенную) поверхность трубопровода 3-х слойного защитного покрытия:

- 1) праймер НК-50 ТУ 5775-001-01297859-95,
- 2) внутренняя лента «Полилен» ТУ 2245-003-01297859-99 (1 или 2 слоя),
- 3) наружная обертка «Полилен-ОБ» ТУ 2245-004-01297859-99 (1 или 2 слоя).

Праймер НК-50 представляет собой каучуково-смоляную наполненную композицию, растворенную в бензине. Наносится на подготовленную (очищенную) поверхность трубопровода с целью: а) предотвращения доступа влаги к ней, и б) формирования надежного сцепления с внутренней полиэтиленовой лентой. Толщина нанесения слоя праймера (в сухом состоянии) 0,05÷0,076 мм. Время высыхания 10÷15 минут.

Внутренняя изоляционная лента «Полилен» - четырехслойная лента (полиэтиленовая основа + 1-й переходный слой + 2-й переходный слой + бутилкаучуковый адгезивный слой), предназначенная для изоляции праймированной поверхности стальных труб с целью защиты их от коррозии.

ОБЕРТКА «ПОЛИЛЕН-ОБ»

Обертка «Полилен-ОБ» - используется в покрытиях в качестве верхнего (защитного) оберточного слоя в антикоррозионных системах для их защиты от механических повреждений.

Также производится обертка «Полилен-ОБ» белого цвета - для изоляции наружной части выступающих над землей трубопроводов.

ЛЕНТА «ПОЛИЛЕН»

Лента «Полилен» - четырехслойная лента на основе термостойкого стабилизированного полиэтилена и бутилкаучука, изготовленная методом со-экструзии - предназначена для изоляции наружной поверхности при строительстве и ремонте подземных трубопроводов с целью защиты их от коррозии.

Праймер НК-50 предназначен для нанесения на металлические трубопроводы под полимерные изоляционные ленты для защиты от коррозии металлической поверхности трубопроводов при температуре эксплуатации до + 60° С. Праймер представляет собой каучуково-смоляную, наполненную композицию, растворенную в бензине. Праймер применяется в конструкциях изоляционных покрытий трубопроводов нормального, усиленного и весьма усиленного типов в соответствии с ГОСТ Р 51 164 - 98 в комплекте с лентами «Полилен» (толщиной 0, 45 мм и 0, 63 мм).

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Куспанов Тлек

8(7112) 504605

**пр. Достык-Дружба, 184/1,
офис 442**