

## Продам трактора МТЗ Беларусь Производства Минск



Уральск, Казахстан

Трактора Минского тракторного завода МТЗ Беларусь. Низкие цены и быстрая доставка. В наличии и на заказ. Весь модельный ряд. Тюнинг белорусских тракторов.

Тип: дизель с непосредственным впрыском, модель Д-243, Мощность 60КВТ, номинальная частота вращения 2200 об/мин., Емкость топливных баков 130 л.

Двигатель

Марка: Д-243

Тип: дизель

Мощность: 81 л.с.

Рабочий объём: 4, 75 л

Описание: Дизель с непосредственным впрыском, номинальная частота вращения – 2200 об/мин, число цилиндров – 4, диаметр цилиндра/ход поршня – 110/125 мм, максимальный крутящий момент при 1400 об/мин – 290 Н.м, удельный расход топлива при номинальной мощности – 220 (162) г/кВт.ч. (г/л.с.ч.), коэффициент запаса крутящего момента – 15 %.

Трансмиссия

Тип привода: колесный

Описание: Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением имеет два положения: включено принудительно, выключено; с гидромеханическим усилителем – 3 положения (+ автомат). Муфта сцепления – сухая, однодисковая; коробка передач механическая (с редуктором, удваивающим число передач); число передач: вперед/назад – 18/4; Скорости движения, км/ч: вперед – 1, 89-33, 4, назад – 3, 98-8, 97.

Гидронавесная система

Грузоподъёмность: 3200 кг

Номинальное давление в системе: 20 МПа

Описание: Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу – с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении.

Валы отбора мощности: Независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления имеет 3 положения: независимый I – 570 об/мин, независимый II – 1000 об/мин, синхронный – 3, 5 об/м пути.

Габаритные размеры

Длина: 3835 мм

Ширина: 1970 мм

Высота: 2780 мм

Колея

– по передним колёсам: 1350-1850 мм

– по задним колёсам: 1400-1600 мм

Описание: Колесная база – 2370мм, дорожный просвет под передним мостом – 645 мм, под задним мостом – 465 мм, наименьший радиус поворота – 3, 8

м. Размеры шин: передних колес – 9, 0-20, 11, Д-20, задних колес – 15, 5R38.

Эксплуатационная масса – 3700 кг  
Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

Рулевое управление: Гидрообъемное, с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции. По заказу – гидромеханический усилитель.

Тормозная система: Основные и стояночные – дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов – пневматический, заблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу – двухпроводный).

---

Цена: **1** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Искалиев Кайрат**

**8 7112 23 9265**

**Гагарина 10/1**